ARKE'
ESCAVAZIONI A RISUCCHIO

ESCAVATORE A RISUCCHIO MAN TGS 26.500

DATI TECNICI ATTREZZATURA :

- Lunghezza: 9,00 m circa
- Larghezza 2,5 m
- Altezza: 3,80 m circa
- Massima profondità di aspirazione: 30m*
- Massimo arco di aspirazione: 150 m*
- Doppia turbina: 45.000 m³ air/h
- Pmax: 38.000 Pa
- Compressore: 2,8 – 4,5 m³/min; 7 bar
- Volume del cassone: 8 m³
- Doppia turbina
- Diametro tubo 250 mm

CAMPI DI APPLICAZIONE:

-Rimozione di rifiuti di demolizioni
- Svuotamento di serbatoi e cisterne
-Pulizia di impianti industriali
-Pulizia di fossati, caditoie, cunette
- Aspirazione di fanghi
-Pulizia di massicciate ferroviarie

Il tubo, lungo 7 m, può essere allungato con la prolunga in dotazione, in modo da aumentare la profondità di scavo.
Nella cabina insonorizzata è contenuto il compressore d'aria, che viene utilizzato per pulire i filtri a maglie finissime con l'aria pneumatica, oppure per il servizio di utensili pneumatici aggiuntivi.
I filtri a maglie finissime ripuliscono l'aria dalle polveri fini e si trovano nella parte anteriore del contenitore di raccolta.
L'aria di scarico delle turbine viene espulsa verso l'alto e opportunamente silenziata per arrecare il minor disturbo possibile ai passanti e nelle zone residenziali.
Grazie a un radiocomando è possibile spegnere e accendere il motore dell'Escavatore a Risucchio dall'esterno: questo consente di risparmiare carburante e di avere un maggior comfort di manovra.

*dipende anche dalla natura del materiale aspirato